



Enrouleur de Chantier 40 mètres

REF 001200708

Idéal pour travailler en extérieur, cet enrouleur équipé de 4 prises 2 pôles + terre est protégé par une protection thermique qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Produit à utiliser déroulé pour une plus grande puissance. Ses obturateurs de prises permettent un indice de protection IP44, lorsque les prises ne sont pas utilisées. Câble en élastomère pour les environnements exigeants.

CARACTERISTIQUES

<u>Longueur du câble (en m)</u>	40
<u>Type de câble</u>	HO7RN-F 3G1,5mm ²
<u>Puissance maximale enroulé (en W)</u>	1100
<u>Puissance maximale déroulé (en W)</u>	3200
<u>Avec protection thermique</u>	Oui
<u>Nombre de prise 2 poles + terre</u>	4
<u>Nombre de prise 2 pôles</u>	0
<u>Avec interrupteur</u>	Non
<u>Produit certifié NF</u>	Oui
<u>Largeur (en mm)</u>	280
<u>Hauteur (en mm)</u>	365
<u>Profondeur (en mm)</u>	180
<u>Poids (en Kg)</u>	7
<u>Tension (en V)</u>	230
<u>Indice de protection (ip)</u>	IP44
<u>Garantie commerciale fabricant (en années)</u>	2
<u>EAN</u>	3296842007087
<u>Consignes de tri</u>	

