



Enrouleur Professionnel 25 mètres

REF 001200709

Idéal pour travailler en extérieur, cet enrouleur équipé de 4 prises 2 pôles + terre est protégé par une protection thermique qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Produit à utiliser déroulé pour une plus grande puissance. Ses obturateurs de prises permettent un indice de protection IP44, lorsque les prises ne sont pas utilisées. Câble en élastomère de 2,5mm² et tambour métallique pour les environnements exigeants.

CARACTERISTIQUES

<u>Longueur du câble (en m)</u>	25
<u>Type de câble</u>	HO7RN-F 3G2,5mm ²
<u>Puissance maximale enroulé (en W)</u>	1100
<u>Puissance maximale déroulé (en W)</u>	3200
<u>Avec protection thermique</u>	Oui
<u>Nombre de prise 2 poles + terre</u>	4
<u>Nombre de prise 2 pôles</u>	0
<u>Avec interrupteur</u>	Non
<u>Produit certifié NF</u>	Oui
<u>Largeur (en mm)</u>	320
<u>Hauteur (en mm)</u>	380
<u>Profondeur (en mm)</u>	180
<u>Poids (en Kg)</u>	7
<u>Tension (en V)</u>	230
<u>Indice de protection (ip)</u>	IP44
<u>Garantie commerciale fabricant (en années)</u>	2
<u>EAN</u>	3296842007094
<u>Consignes de tri</u>	

